

WTA 2875

Sterownik mocowany do kranu

ZASTOSOWANIE

Sterownik mocowany do kranu używany do automatyzacji systemów mikroirygacji.

WŁAŚCIWOŚCI

- Pokrętko na panelu przednim zapewnia szybki wgląd w ustawienia programu.
- Zasilanie: 2 x bateria alkaliczna 1,5 V "AA".
- Gwint wewnętrzny na wlocie 3/4" (BSP).
- Gwint zewnętrzny na wylocie 3/4" (BSP) z szybkozłączką.

DANE TECHNICZNE

Nawadnia co 8, 12 lub 24 godziny lub co 2, 3 lub 7 dni z możliwością ustawienia pierwszego dnia cyklu nawadniania.

Czas trwania nawadniania: 30 s, 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 90 min. lub 2 godz.

Przycisk do uruchomienia natychmiastowego nawadniania.

Ręczne uruchamianie zaprogramowanego nawadniania.

Wskaźnik stanu baterii.

Migające światelko oznacza nieprawidłowe ustawienie tarczy.

Liczba stacji: 1.

Minimalny przepływ: 18 l/h.

Ciśnienie robocze: 1,0 do 8,4 bar.

MODEL

WTA 2875

AKCESORIA

Bateria 1,5 V

